

# KRAFTFIX 160 HYBRID

ADHESIVE BASED ON SILYL MODIFIED POLYETHER / КЛЕЙ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТЕРУ,  
МОДИФІКОВАНОГО СИЛАНОМ



## ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ



Гібридний клей



Підходить для теплої  
підлоги



Ходьба



Легке очищення



Без розчинників



Зменшує шум

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ:

Однокомпонентний клей на основі силілмодифікованого поліетеру, що твердіє під впливом вологи з повітря, для укладання всіх типів деревини та масивних дерев'яних панелей шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багатошарового та мозаїчного паркету та підлогового опалення.

- ВИСОКА ПЕРВИННА АДГЕЗІЙНІСТЬ
- БЕЗ РОЗЧИННИКІВ
- ВІДМІННА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
- ЗНИЖЕННЯ ІМПАКТНОГО ШУМУ

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

Колір продукту: бежевий.

**Підготовка та нанесення:** основа, на яку наноситься клей, повинна бути твердою, рівною, сухою, без залишків старого клею, пилу, масла та подібних забруднень. Клей слід наносити рівномірно тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя.

**Витрата:** приблизно 1 - 1,4 кг/м<sup>2</sup>, залежно від типу основи та інструментів. Зменшує витрату клею та підвищує його адгезію.

**Температура нанесення:** температура повітря від +10 °C до +30 °C; вологість повітря макс. 65 %. Температура мін. +15 °C, вологість бетонної основи до 2 %.

**Час відкритої обробки:** 20 хв.

**Можна ходити:** через 24 години.

**Час висихання:** через 48 годин паркет можна шліфувати та лакувати.

**Рекомендоване використання:** всередині приміщень.

**Підходить для:** всіх типів деревини та масивних дерев'яних панелей шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багатошарового та мозаїчного паркету, а також підлоги з підігрівом.

**Зберігання:** зберігати в оригінальній, добре закритій та неушкодженій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C, захищаючи від прямих сонячних променів.

**Примітка:** захищати від морозу.

**Упаковка:** 15 кг.



Інтер'єр



Однокомпонентний



Нанесення зубчастим  
шпателем



Час висихання



Витрата



Інструмент  
промивається водою



Захищати від  
заморозання та сонця



Підходить для паркету

UA

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ:

Однокомпонентний клей на основі модифікованого силілового поліетеру, що твердіє під впливом вологи з повітря, для склеювання всіх видів деревини та панелей з масиву дерева шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багат шарового та мозаїчного паркету, а також для підігріву підлог.

- **ВИСОКА ПОЧАТКОВА АДГЕРЕНЦІЯ**
- **ВІДСУТНІСТЬ РОЗЧИННИКІВ**
- **ВІДМІННА ЕЛАСТИЧНІСТЬ**
- **ЗНИЖЕННЯ УДАРНОГО ШУМУ**

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

**Колір продукту:** бежевий.

**Підготовка та нанесення:** основа, на яку наноситься клей, повинна бути твердою, рівною, сухою, без залишків старого клею, пилу, масла та інших забруднень. Клей слід рівномірно нанести тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя.

**Витрата:** приблизно 1 - 1,4 кг/м<sup>2</sup>, залежно від типу основи та інструментів. Застосування відповідних ґрунтівок Kraftfix зменшує витрату клею та покращує його еластичність.

**Температура нанесення:** температура повітря від +10 °C до +30 °C; вологість повітря макс. 65%. Температура основи мін. +15 °C, вологість бетонної основи до 2%.

**Час відкритої роботи:** 20 хв.

**Час ходіння по підлозі:** 24 години.

**Час висихання:** через 48 годин паркет можна шліфувати і лакувати.

**Рекомендоване застосування:** інтер'єри.

**Підходить для:** всіх видів деревини та панелей з масиву деревини шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багат шарового та мозаїчного паркету, а також для підлогового опалення.

**Зберігання:** зберігати в оригінальній, щільно закритій і неущкодженій тарі при температурі від +5°C до +25°C, захищати від прямого сонячного світла.

**Увага:** захищати від морозу.

**Упаковка:** 15 кг.