

PARFIX RP 25

ONE COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE / ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ

www.holzner.com.ua

info@holzner.com.ua

02094, м. Київ, вул. Вінстона Черчилля 46

Тел: 0 800 333 678

**ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ:**

Однокомпонентний поліуретановий клей для ремонту та фіксації старого дерев'яного паркету, який погано прикріплений, нестійкий або частково відокремлений. Може використовуватися для склеювання дерева з деревом, а також дерева з бетоном або розчином. Використовується для всіх типів основ, паркетів та клеїв для відновлення порожнин під паркетом, а також для фіксації окремих планок з точковим з'єднанням плаваючих підлог. Також використовується для великих площ, наносючи його пензлем або валиком.

- ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ. ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- ЗМІЦНЮЄ ПУСТОТИ ПІД УКЛАДЕНИМ ПАРКЕТОМ
- ВІДМІННИЙ ГЕРМЕТИК І ВИСОКА АДГЕЗІЙНА ЗДАТНІСТЬ ДЛЯ СТАРИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІДЛОГ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:**Колір продукту:** коричневий.

Спосіб застосування: перед використанням залиште клей при кімнатній температурі. Постукуючи по поверхні, визначте та позначте ділянку, яку потрібно відремонтувати. Визначте місце для свердління в центрі позначеної ділянки та наклейте на нього клейку стрічку (крепову стрічку) для захисту поверхні. Просвердліть отвір через клейку стрічку за допомогою свердла діаметром 4 мм. Введіть клей шприцом у просвердлений отвір. Для відновлення більших поверхонь необхідно відшліфувати їх, щоб стики максимально розширилися. Далі нанесіть клей шпателем або валиком, щоб забезпечити повне проникнення в шви. Після висихання повторіть процедуру, якщо необхідно. Наприкінці повністю відремонтовані поверхні слід відшліфувати і продовжити інші етапи обробки паркету.

Витрата: 150-200 мл/м² залежно від оброблюваної поверхні.**Нанесення:** шприц, шпатель або валик.**Температура нанесення:** від +10 °C до +25 °C.**Шліфування:** через 1-3 дні.**Прохідність:** через 24 години.**Зберігання та термін придатності:** в оригінальній закритій тарі, в сухому приміщенні, при температурі від +15 °C до +25 °C.**Упаковка:** 5 л.

UA

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ:

Однокомпонентний поліуретановий клей для ремонту та кріплення старого дерев'яного паркету, який погано закріплений, нестійкий або частково відокремлений. Може використовуватися для склеювання дерева з деревом, а також дерева з бетоном або розчином. Використовується для всіх типів підлог, паркетів і клеїв з метою відновлення порожніх просторів під паркетом, а також для кріплення окремих дощок при точковому з'єднанні плаваючих підлог. Може також використовуватися на більших поверхнях, наносючи його за допомогою пензля або валика.

- ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ, ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- ЗМІЦНЮЄ ПУСТІ ПРОСТОРИ ПІД ПОКЛАДЕНИМ ПАРКЕТОМ
- ІДЕАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ ТА ІДЕАЛЬНА СИЛА ПРИЛЕГАННЯ ДО СТАРОЇ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПІДЛОГИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:**Колір продукту:** коричневий.

Спосіб застосування: перед використанням залиште клей для пристосування до кімнатної температури. Постукуючи по поверхні, визначте та позначте ділянку, яка потребує ремонту. Виберіть місце для свердління в центрі позначеної області та наклейте на неї клейку стрічку (крепову стрічку), щоб захистити поверхню. Просвердліть отвір у клейкій стрічці свердлом діаметром 4 мм. Введіть клей за допомогою шприца у просвердлений отвір. Для відновлення більших поверхонь їх слід відшліфувати, щоб максимально розширити пори. Потім нанесіть клей за допомогою шпателя або валика, щоб забезпечити повне проникнення в щілини. Після висихання, якщо необхідно, повторіть процедуру. Наприкінці повністю відремонтовані поверхні слід відшліфувати, а потім продовжити наступні етапи обробки паркету.

Витрата: 150-200 мл/м², залежно від оброблюваної поверхні.**Нанесення:** шприц, шпатель або валик.**Температура нанесення:** від +10°C до +25°C.**Шліфування:** від 1 до 3 днів.**Можливість ходіння:** через 24 години.**Зберігання та термін придатності:** в оригінальній, закритій упаковці, зберігати в сухому місці, при температурі від +15°C до +25°C.**Упаковка:** 5 л.**ПЕРЕВАГИ
ПРОДУКТУ**Висока адгезійна
міцність

24h

Ходьба



Без розчинників



Інтер'єр



Однокомпонентний



Витрата

Нанесення зубчастим
шпателем

Нанесення валиком

Технічні дані надаються з метою досягнення оптимальних результатів при використанні продукції, виготовленої компанією HOLZNER, на основі попереднього досвіду та випробувань у сертифікованій лабораторії. Ми радимо замовнику провести попередні випробування зразків відповідно до його потреб. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни. За додатковою інформацією звертайтеся до нашої технічної служби. / Технічні дані надаються з метою досягнення оптимальних результатів при використанні продукції, що виробляється компанією HOLZNER, на основі попереднього досвіду та випробувань, проведених у сертифікованій лабораторії. Ми рекомендуємо клієнтам провести попередні випробування зразків відповідно до їх індивідуальних потреб. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни. У разі додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до нашої технічної служби.