

PARFIX SMP HYBRID

ADHESIVE BASED ON SILYL MODIFIED POLYETHER / КЛЕЙ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТЕРУ, МОДИФІКОВАНОГО СИЛАНОМ



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ



Гібридний клей



Підходить для теплої підлоги



Ходьба



Легке очищення



Без розчинників



Зменшує шум

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ:

Однокомпонентний клей на основі силілмодифікованого поліетеру, що твердіє під впливом вологи з повітря, для укладання всіх типів деревини та масивних дерев'яних панелей шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багатошарового та мозаїчного паркету та підлогового опалення.

- ВИСОКА ПЕРВИННА АДГЕЗІЙНІСТЬ
- БЕЗ РОЗЧИННИКІВ
- ВІДМІННА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
- ЗНИЖЕННЯ ІМПАКТНОГО ШУМУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

Колір продукту: бежевий.

Підготовка та нанесення: основа, на яку наноситься клей, повинна бути твердою, рівною, сухою, без залишків старого клею, пилу, масла та подібних забруднень. Клей слід наносити рівномірно тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя.

Витрата: приблизно 1 - 1,4 кг/м², залежно від типу основи та інструментів. Зменшує витрату клею та підвищує його адгезію.

Температура нанесення: температура повітря від +10 °C до +30 °C; вологість повітря макс. 65 %. Температура мін. +15 °C, вологість бетонної основи до 2 %.

Час відкритої обробки: 20 хв.

Можна ходити: через 24 години.

Час висихання: через 48 годин паркет можна шліфувати та лакувати.

Рекомендоване використання: всередині приміщень.

Підходить для: всіх типів деревини та масивних дерев'яних панелей шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багатошарового та мозаїчного паркету, а також підлоги з підігрівом.

Зберігання: зберігати в оригінальній, добре закритій та неушкодженій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C, захищаючи від прямих сонячних променів.

Примітка: захищати від морозу.

Упаковка: 15 кг.



Інтер'єр



Однокомпонентний



Нанесення зубчастим шпателем



Час висихання



Витрата



Інструмент промивається водою



Захищати від замерзання та сонця



Підходить для паркету

UA

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ:

Однокомпонентний клей на основі модифікованого силілового поліетеру, що твердіє під впливом вологи з повітря, для склеювання всіх видів деревини та панелей з масиву дерева шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багат шарового та мозаїчного паркету, а також для підігріву підлог.

- **ВИСОКА ПОЧАТКОВА АДГЕРЕНЦІЯ**
- **ВІДСУТНІСТЬ РОЗЧИННИКІВ**
- **ВІДМІННА ЕЛАСТИЧНІСТЬ**
- **ЗНИЖЕННЯ УДАРНОГО ШУМУ**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:

Колір продукту: бежевий.

Підготовка та нанесення: основа, на яку наноситься клей, повинна бути твердою, рівною, сухою, без залишків старого клею, пилу, масла та інших забруднень. Клей слід рівномірно нанести тонким шаром за допомогою зубчастого шпателя.

Витрата: приблизно 1 - 1,4 кг/м², залежно від типу основи та інструментів. Застосування відповідних ґрунтівок PARFIX зменшує витрату клею та покращує його еластичність.

Температура нанесення: температура повітря від +10 °C до +30 °C; вологість повітря макс. 65%. Температура основи мін. +15 °C, вологість бетонної основи до 2%.

Час відкритої роботи: 20 хв.

Час ходіння по підлозі: 24 години.

Час висихання: через 48 годин паркет можна шліфувати і лакувати.

Рекомендоване застосування: інтер'єри.

Підходить для: всіх видів деревини та панелей з масиву деревини шириною до 180 мм, для еластичного склеювання масивного, багат шарового та мозаїчного паркету, а також для підлогового опалення.

Зберігання: зберігати в оригінальній, щільно закритій і неущодженій тарі при температурі від +5°C до +25°C, захищати від прямого сонячного світла.

Увага: захищати від морозу.

Упаковка: 15 кг.